

Изоспан FB

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ САУН И БАНЬ



Материал **Изоспан FB** создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном.

Благодаря своей структуре **Изоспан FB** сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, поэтому применяется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях и саунах, где температура «сухого пара» может достигать +140°C. Материал обладает отличными прочностными характеристиками, экологически безопасен.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции **Изоспан FB** позволяет уменьшить теплопотери через стены и кровлю (за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение), удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость внутри конструкции стен и перекрытий, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сауны и бани

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60°C до + 140°C

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина рулона, м	1,2
Площадь рулона, м ²	35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	350 / 340
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4