

Изоспан RM

АРМИРОВАННАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Изоспан RM представляет собой трёхслойный материал, выполненный из полипропиленовой и полиэтиленовой плёнок, армированных сеткой для достижения высокой прочности.

Материал **Изоспан RM** паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водупорностью, что позволяет применять его в качестве паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан RM** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- плоские кровли
- полы по бетонным основаниям

СОСТАВ

полиэтилен + полипропилен

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60°C до + 80°C

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина рулона, м	1,6
Площадь рулона, м ²	70
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	399 / 172
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4