

Изоспан KL+

УСИЛЕННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



НАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов Изоспан
- ✓ крепление полотен материалов Изоспан к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты



Ширина

25 мм

Длина

25 м.п.

Защитный слой

силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав

акрилат

Адгезия (According to AFERA 5001)

57 Н/25 мм

Температурная устойчивость

от -40°C до +100°C

Температура монтажа

не ниже -10°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°C.

При склеивании нахлёстов полотен материалов Изоспан лента **Изоспан KL+** наклеивается на верхний край нижерасположенного укреплённого полотна антиадгезионной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты снимается антиадгезионная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

