

# Самоклеющаяся Уплотнительная Лента (СУЛ)




## ОПИСАНИЕ

лента из вспененного полиэтилена с клеевым слоем

## НАЗНАЧЕНИЕ

защита стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контррейки гвоздями, саморезами

## ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты	
Ширина	50 мм
Длина	30±0,3 м.п.
Толщина	3±0,5 мм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность	0,1+0,05 кг/м <sup>2</sup>
Кажущаяся плотность	33+5 кг/м <sup>2</sup>
Предел прочности при растяжении в прод./попер. направлении	не менее 0,33 / 0,21 МПа
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении	не менее 130 / 100 %
Предел прочности при равномерном отрыве	не менее 5 кг/см
Температурная устойчивость	от -40°С до +100°С
Температура монтажа	не ниже +5°С

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°С и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность. **Самоклеющаяся Уплотнительная Лента** наклеивается на контррейки перед их монтажом. Контррейки (с наклеенной на них **Самоклеющейся Уплотнительной Лентой**) монтируются вертикально по стропилам (уплотнительной лентой к гидро-ветрозащите / гидроизоляции) и крепятся гвоздями или саморезами.

